

## Грунты под отделку прозрачные серии ВАК ВД-АК-01110-БИО-7

Грунты с антисептиком, предназначены для подготовки и защиты поверхности при декоративной прозрачной отделке лаками серии ВАК массива древесины и других древесных материалов (клееного бруса, клееного щита). Хорошо шлифуются, слабо поднимают ворс. Применяются для изделий наружного применения. Наносить при температуре воздуха и подложки выше +15°.

Преимущества	<ul style="list-style-type: none"><li>- хорошо шлифуются</li><li>- высокая адгезия</li><li>- короткое время высыхания</li><li>- отсутствие запаха</li><li>- отсутствие пожароопасных компонентов</li><li>- экологическая безопасность</li></ul>
--------------	---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	60-125 г/м <sup>2</sup> в зависимости от метода нанесения, пористости и влажности древесины.
Укрывистость, г/м <sup>2</sup>	110-120
Внешний вид пленки	Однородная прозрачная бездефектная пленка, не содержащая включений.
Сухой остаток, %,	20-30
pH	8-10
Вязкость по воронке ВЗ-4 при 20°С, с	от 15 до 120 с (или по согласованию с заказчиком)
Температура хранения/нанесения, °С, не менее	5/15
Возможность шлифования при t 20°С	шлифование через 30-40 минут после нанесения,
Разбавитель	Вода
Рекомендуемая влажность поверхности	Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +15°С

Условия хранения	Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С – 9 месяцев со дня изготовления.
------------------	--

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.
-------------------	--