

ГРУНТ ВАК ВД-АК-011-1 ФАСАДНЫЙ MASONRY PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ Для подготовки пористых минеральных поверхностей перед проведением наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА Улучшает адгезию и влагостойкость. Эффективный порозаполнитель и межслойный адгезив. Снижает расход материала на финишную обработку. Улучшает качество финишного покрытия. Образует прозрачное бесцветное покрытие. Не препятствует естественному дыханию поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 70-100 г/кв.м.

Время высыхания 1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.

Очистка инструментов До высыхания грунта отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.