

## ГРУНТ ВАК®-02-12 КВАРЦ-БЕТОН

---

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для подготовки плотных, гладких, слабо впитывающих влагу минеральных поверхностей перед нанесением цементно-песчаных, известковых, гипсовых и других штукатурок, перед приклеиванием новых керамических плиток на старые.

**СВОЙСТВА** После высыхания образует полупрозрачную шероховатую красноватую пленку. Значительно усиливает адгезию последующих слоев штукатурок или клеев.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Расход на один слой** 180-200 г/кв.м.

**Время высыхания** 1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)

**Разбавитель** вода

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности** Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить.

**Условия нанесения** Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

**Нанесение** Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком.

**Очистка инструментов** До высыхания грунта отмываются водой.

**Хранение** Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

---

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.