

Эмлак Регион

emlakregion@mail.ru
<https://emlakregion.ru>

Техническая характеристика **Грунтовка «ЭКОГРУНТ-АНТИПАЙЛ»** ТУ 2316-0016-0-31953544-2003

ТИП

Водоразбавляемая грунт-пропитка на основе водной эмульсии специальных полимеров.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для профилактики против синевы, плесени и деревообразующих грибов порозаполняющая водная грунт-пропитка. Обработанная древесина является несущей основой для последующей отделки продуктами системы для окраски окон и наружных дверей «ЭКОЛАК», паркета «Балет» или «Балет-плюс»

СПЕЦ. СВОЙСТВА

Глубоко проникает в поры древесины, быстро высыхает. Тонированная грунт пропитка дает ровную, окрашенную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный, дуб, тик, махагон, палисандр или любой по запросу.
Разбавитель	вода.
Расход	60-80 г/м ² в зависимости от породы древесины и способа нанесения.
Содержание сухого остатка	15-18%
Плотность	1,1 г/м ³
Вязкость	13±2 - по ВЗ-246

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением грунт-пропитку тщательно перемешивают. Поверхность перед нанесением очищают от пыли, смолы, грязи и жира. Грунт-пропитка поставляется с вязкостью под пневмораспыление, окунание и облив. Температура обрабатываемой поверхности и лакокрасочного материала должна быть не менее 15°C. Влажность древесины - 10±2%.

НАНЕСЕНИЕ

Пневмораспыление, кистью, обливом, окунанием.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час при t 20° С и относительной влажности воздуха 65%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре выше 0 С. Не допускать замораживания!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев со дня изготовления