



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Эмаль ЭМАКОУТ 5335

(компонент В)

1. Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя

Наименование продукта и/или его код: Эмаль ЭМАКОУТ 5335 (компонент В)

Поставщик/Производитель: Закрытое акционерное общество «ЭМЛАК»
192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваяевская, д. 57, Россия
Тел./факс: +7 812 740-62-33

Номер телефона для экстренной связи: +7 812 610-65-13

Применение продукта: Отвердитель HD-126

2. Наименование (название) и состав вещества или материала

Химическое наименование	CAS no.	%	Классификация
алкилированный полиамидный аддукт	конфиденциально	св. 98	R10 Xn; R21/22; R34 Xi; R36/38; R42/43

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведены в разделе 8

3. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

В соответствии с Директивой Европейского Экономического Сообщества 1999/45/ЕС и приложениями к этой Директиве продукт классифицирован, как опасный.

Вредное при контакте с кожей.

Раздражает кожу, глаза.

Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.



Опасный

4. Меры первой помощи

Общий: В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью. Никогда не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание.

Вдыхание: Выведите пострадавшего на свежий воздух. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Не давайте ничего в рот. Если человек находится без сознания, вынесите его из опасной зоны и обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей: Снимите загрязненную одежду и обувь. Тщательно вымойте кожу водой с мылом или используйте известные средства для очистки кожи. Не используйте растворители или разбавители.

Контакт с глазами: Снимите контактные линзы. Немедленно промойте глаза с открытыми веками проточной водой в течение, по крайней мере, 15 минут.

Попадание внутрь организма: При попадании продукта внутрь организма немедленно обратитесь за медицинской помощью. Покажите врачу этот контейнер или этикетку. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. Нельзя вызывать рвоту.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения:	Рекомендовано: пена, устойчивая к действию спирта, CO ₂ , пар, песок, распыляемая вода.
Рекомендации:	При пожаре будет образовываться густой черный дым. Продукты разложения могут оказаться опасными для здоровья. Может потребоваться соответствующий дыхательный аппарат. При пожаре охлаждайте закрытые контейнеры водой. Не допускайте попадания стоков с места пожара в канализацию или водные потоки.

6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Меры индивидуальной безопасности:	Удалите источники воспламенения и проветрите площадку. Избегайте вдыхания паров или тумана. См. Перечень защитных мероприятий в Разделах 7 и 8.
Локализация:	Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами (см. Раздел 13). Не сбрасывайте в дренажные каналы и водные потоки. Для очистки предпочтительно использовать моющие средства. Не используйте растворители. Согласно местным постановлениям при попадании продукта в озера, реки или коллектора информируйте об этом соответствующие власти.

Примечание: Для получения информации, относящейся к защитному оборудованию и уничтожению отходов, см. Раздел 8 и Раздел 13 соответственно.

7. Правила обращения и хранения

Работа с продуктом:	<p>Продукт следует использовать только в тех местах, где отсутствуют открытые источники освещения и другие источники воспламенения. Электрическое оборудование должно быть защищено в соответствии со стандартами.</p> <p>Для снятия статического электричества в процессе перегрузки вещества заземлите бочку и соедините ее с приемным аппаратом специальной лентой. Операторы должны надевать антистатическую обувь и одежду; в помещении должен быть проводящий пол.</p> <p>Держать контейнер плотно закрытым. Храните, предотвращая от попадания прямых солнечных лучей, вдалеке от источников нагревания, искр и огня. После воздействия влаги влажный продукт может выделять аммиак. Эта проблема не возникает после сушки.</p> <p>Избегайте контакта с кожей и глазами. Избегайте вдыхания частиц аэрозоля или тумана, возникающих при использовании этого препарата. Избегайте вдыхания пыли при проведении процесса очистки с помощью песка.</p> <p>Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки.</p> <p>Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см. Раздел 8).</p> <p>Не пользуйтесь давлением для освобождения контейнера от продукта. Контейнер не рассчитан на работу под давлением. Всегда храните продукт в контейнере, изготовленном из того же материала, что и исходный контейнер.</p> <p>При работе соблюдайте законы, относящиеся к охране труда и технике безопасности.</p> <p>При работе оператора внутри камеры для распыления, независимо от того, происходит распыление или нет, мало вероятно, что вентиляция будет достаточной, чтобы во всех случаях контролировать содержание в воздухе частиц или паров растворителя. В таких обстоятельствах в процессе распыления операторы должны носить респиратор с принудительной подачей воздуха до тех пор, пока концентрация частиц и паров растворителя не упадет ниже ПДК в воздухе рабочей зоны.</p>
Хранение:	<p>Хранить в соответствии с местными правилами. Соблюдайте меры предосторожности, указанные на этикетке. Храните продукт в прохладном, хорошо проветриваемом месте вдалеке от несовместимых с ним материалов и источников воспламенения.</p> <p>Хранить вдалеке от окислителей, сильных щелочей, сильных кислот.</p> <p>Не курить. Предотвращайте не разрешенный доступ. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо</p>

закрываются и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта.
Не выбрасывать в канализацию

8. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Технические меры предосторожности: Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При нормальной работе этого можно достичь с помощью местной вытяжной вентиляции и хорошей общеобменной вентиляцией. Если принятые меры недостаточны, чтобы поддерживать концентрацию взвешенных частиц и паров растворителя ниже предельно допустимой в воздухе рабочей зоны, необходимо надевать защитный респиратор.

Наименование ингредиента	Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	Класс опасности
алкилированный полиамидный аддукт	25	3

Индивидуальное защитное снаряжение

Дыхательная система: Если рабочие подвергаются действию продукта в концентрации, превышающей предельно допустимую концентрацию в рабочей зоне, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Используйте респиратор с угольным и противопылевым фильтром во время покраски пистолетом (в виде комбинации фильтров А-Р2). В ограниченных пространствах используйте оборудование для подачи сжатого или свежего воздуха. Когда красите валиком или кистью, пользуйтесь угольным фильтром.

Кожа и тело: Персонал должен носить антистатическую одежду, изготовленную из натуральных материалов или синтетических волокон, устойчивых к воздействию высокой температуры.

Руки: Используйте при продолжительной или неоднократной работе с продуктом специальные перчатки.

Для предохранения кожи от воздействия продукта могут быть использованы защитные кремы, однако их нельзя применять после воздействия продукта на кожу.

Для правильного выбора защитных перчаток, которые соответствовали бы требуемой химической стойкости и проницаемости, запросите консультации производителя перчаток

Глаза: Используйте защитные очки, предохраняющие глаза от попадания брызг и тумана жидкости.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние: жидкость

Запах: специфический

Цвет: коричневый

Температура разложения: выше 160°C

Плотность: 1,0 г/см³

Растворимость: растворим в органических растворителях. В воде не растворим

10. Стабильность и химическая активность

Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий его хранения и проведения работы с ним (см. раздел 7).

Опасные продукты разложения: монооксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота, аммиак.

Для предотвращения сильных экзотермических реакций необходимо хранить вдалеке от следующих материалов: окислители, сильные щелочи, сильные кислоты.

11. Токсичность

Препарат был оценен с помощью обычного метода и в соответствии с Директивой «Опасные Препараты» 1999/45/ЕС классифицирован как опасное вещество.

Для получения детальной информации см. разделы 2 и 15.

Может оказывать неблагоприятные эффекты на здоровье человека, такие как раздражение слизистых оболочек и дыхательной системы.

Информация по токсичности:

Крысы орально (LD50) : более 5000 не токсично

Раздражение кожи (кролик) : раздражитель

Раздражение глаз (кролик) : раздражитель

12. Воздействие на окружающую среду

Данные о самом продукте отсутствуют.

Не сбрасывайте в дренажные каналы и водные потоки.

13. Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

Остатки отвердителя, использованная тара, обтирочный материал, промтоходы и отходы от зачистки подлежат сбору в специальные емкости и направлению их для ликвидации на специальные предприятия, имеющие разрешение и лицензию на переработку отходов, или места, согласованные с органами санэпиднадзора.

14. Требования по безопасности при транспортировании


Российские правила транспортных перевозок

Транспортное наименование: **Отвердитель HD-126**

Виды транспортных средств: Транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта / 1,7 /

Классификация опасного груза: Классификационный шифр – 3313

Транспортная маркировка:
Манипуляционные знаки:



«Беречь от солнечных лучей»



«Беречь от влаги»



«Герметичная упаковка»

Международные правила транспортных перевозок

Ярлык:



Перевозка в соответствии с ADR/RID, IMDG/IMO and ICAO/IATA и местными правилами

15. Международное и национальное законодательство

Национальное законодательство

Законы РФ: Подчиняются действию законов РФ:
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
«О защите окружающей среды»

Документация, регламентирующая требования по защите человека и окружающей среды (сертификаты): Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.001140.03.11 от 28.03.2011 г.

Международное законодательство:

Правила ЕС: Данный продукт классифицируется и маркируется при поставке в соответствии с Директивой 1999/45/EC.

Предупредительная S23 – Не вдыхайте пары / распыление.

- маркировка:** S24 – Избегать попадания на кожу.
S26 – При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
S38 – При недостаточной вентиляции используйте соответствующее респираторное оборудование.
S37 – Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз.
S51 – Использовать только в хорошо проветриваемых местах.

16. Дополнительная информация

Продукт не должен использоваться в целях, отличных от указанных в техническом описании продукта.

Ограничения по применению: нет

**Полный текст ссылок,
приведенных в разделе 2:**

- R10 – Огнеопасно.
R 21/22 – Опасно при контакте с кожей и при глотании.
R34 – Вызывает ожоги.
R36/38 – Оказывает раздражающее действие на глаза и кожу.
R42/43 – Может вызвать сенсibilизацию при вдыхании и контакте с кожей.