

## Универсальное моющее (очищающее) средство "ЭМС"(авиа).

ТУ 2384-018-20537742-97

**Предназначено для:** удаления загрязнений нефтяного, масляного, эксплуатационного происхождения, нагаров и сажи с любых твердых в т.ч. окрашенных поверхностей.

**Область применения:** для очистки любых твердых поверхностей, в т.ч. лакокрасочных покрытий в авиации.

**Характеристика вещества.** Концентрированное жидкое средство слабощелочного характера, водорастворимо. Не содержит фосфатов, хлоридов, свободной щелочи и щелочных солей. Биоразлагаемо. Разрешается сброс в канализацию после разбавления. Бесцветное или слабоокрашенное. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Негорюче. При соблюдении всех необходимых мер предосторожности не представляет опасности.

### **Рекомендации по применению**

При обезжиривании рабочий раствор 3-10%, при замачивании 1-5 %.

При концентрации более 15 % и длительном контакте (более 15-20 минут) могут разрушаться лакокрасочные покрытия (ЛКП). 30-50 % растворы могут в ряде случаев удалять ЛКП.

**Обезжиривание изделий перед нанесением водно-дисперсионных материалов.**

- средство развести в воде 10-15 г/л;
- температура рабочего раствора 40-45°C
- протереть поверхность тряпкой, смоченной рабочим раствором (промывка водой не требуется);
- при использовании раствора с концентрацией больше 15 г/л требуется промывка водой;
- обдуть сжатым воздухом;
- протереть сухой тряпкой;
- при необходимости обработку повторить