

**КРАСКА ВАК® ВД-АК-1601-031
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ**

WINDOW FRAMES PAINT

ПРИМЕНЕНИЕ Краска предназначена для финишного покрытия при промышленной отделке оконных блоков и наружных дверей.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионная, тиксотропная краска на акриловой основе. Содержит компоненты, предотвращающие образование плесени. Создает высококачественное атмосферостойкое покрытие. При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру древесины. Выпускается по каталогам RAL, NCS, ВАК-КОЛОП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток Около 50%

Вязкость при поставке (по Брукфильду) 8-12 Па*с

Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%) Не более 1,5 часа (толщина мокрой пленки – 250 мкм)

Толщина нанесения Рекомендуемая толщина нанесения – 220-260 мкм мокрого слоя

Разбавитель Вода

Блеск Полуматовый (10-15 ед. при 60°)

Цвет Белая и цветная по каталогам RAL, NCS, ВАК® -КОЛОП.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты – ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-028, ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-031, ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-022

Условия нанесения При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%

Нанесение Безвоздушным распылением, методом Airmix

Хранение При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.