

## КРАСКА ВАК ВДКО 125-1 ФАСАДНАЯ «СИЛИКОН-1»

---

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Предназначена для фасадных работ по новым или ранее окрашенным минеральным поверхностям со средней паропроницаемостью (бетон, железобетон, цементно-песчаная, известково-цементно-песчаная штукатурка, плотностью более 1700 кг/м <sup>2</sup> , кирпич), а также для ответственных внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью.
<b>СВОЙСТВА</b>	Образует качественное покрытие длительной эксплуатации. Покрытие имеет низкое грязеудержание. Высокая водо- и атмосферостойкость. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Устойчива к мытью с применением моющих средств. Быстро высыхает, не имеет запаха.
<hr/>	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Расход на один слой</b>	110-140 г/кв.м.
<b>Время высыхания</b>	1 час при t 20°C и относительной влажности воздуха не более 65%. При температуре ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена. Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания.
<b>Паропроницаемость покрытия</b>	Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм Sd=0,10м.
<b>Колеровка</b>	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК-КОЛОР.
<b>Разбавитель</b>	вода
<hr/>	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой или другой непрочно держащейся краски, выровнять и загрунтовать, используя соответствующие грунты ВАК. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).
<b>Условия нанесения</b>	Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 8°C. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.
<b>Очистка инструментов</b>	До высыхания краски отмываются водой.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
<hr/>	
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.