



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАК 7320

1. Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя

Наименование продукта и/или его код: ЛАК 7320

Поставщик/Производитель: Закрытое акционерное общество «ЭМЛАК»
192177, г. Санкт-Петербург, ул. Карavaевская, д. 57,
Россия
Тел./факс: +7 812 740-62-33

Номер телефона для экстренной связи: +7 812 610-65-13

Применение продукта: Покрытие на основе органических соединений

2. Наименование (название) и состав вещества или материала

Химическое наименование	CAS	%	Классификация
диметилбензол	1330-20-7	70-80	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, приведены в разделе 8

3. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

В соответствии с Директивой Европейского Экономического Сообщества 1999/45/ЕС и приложениями к этой Директиве продукт классифицирован, как опасный.

Легковоспламеняющееся.
Токсично при вдыхании.
Раздражает кожу, глаза.



Опасный



Легковоспламеняющийся

4. Меры первой помощи

Общие: В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов отравления следует обратиться за медицинской помощью. Никогда не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание.

Вдыхание: Выведите пострадавшего на свежий воздух. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Не давайте ничего в рот. Если человек находится без сознания, вынесите его из опасной зоны и обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей: Снимите загрязненную одежду и обувь. Тщательно вымойте кожу водой с мылом или используйте известные средства для очистки кожи. Не используйте растворители или разбавители.

Контакт с глазами: Снимите контактные линзы. Немедленно промойте глаза с открытыми веками проточной водой в течение, по крайней мере, 15 минут.

Попадание внутрь организма: При попадании продукта внутрь организма немедленно обратитесь за медицинской помощью. Покажите врачу этот контейнер или этикетку. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. Нельзя вызывать рвоту.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения: Рекомендовано: песок, огнетушители кислотные, пенные, порошковые. Не должны применяться: струя воды.

Рекомендации: При пожаре будет образовываться густой черный дым. Продукты разложения могут оказаться опасными для здоровья. Может потребоваться соответствующий дыхательный аппарат. При пожаре охлаждайте закрытые контейнеры водой. Не допускайте попадания стоков с места пожара в канализацию или водные потоки.

6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Меры индивидуальной безопасности: Удалите источники воспламенения и проветрите площадку. Избегайте вдыхания паров или тумана. См. Перечень защитных мероприятий в Разделах 7 и 8.

Локализация: Собрать разлив при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомитовой земли поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами (см. Раздел 13). Не сбрасывайте в дренажные каналы и водные потоки. Для очистки предпочтительно использовать моющие средства. Не используйте растворители. Согласно местным постановлениям при попадании продукта в озера, реки или коллекторы информируйте об этом соответствующие власти.

Примечание: Для получения информации, относящейся к защитному оборудованию и уничтожению отходов, см. Раздел 8 и Раздел 13 соответственно.

7. Правила обращения и хранения

Работа с продуктом: Пары растворителей могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Предотвращайте образование огнеопасной или взрывоопасной концентраций паров в воздухе, а также превышения ПДК в воздухе рабочей зоны.

Кроме того, продукт следует использовать только в тех местах, где отсутствуют открытые источники освещения и другие источники воспламенения. Электрическое оборудование должно быть защищено в соответствии со стандартами.

Для снятия статического электричества в процессе перегрузки вещества заземлите бочку и соедините ее с приемным аппаратом специальной лентой. Операторы должны надевать антистатическую обувь и одежду; в помещении должен быть проводящий пол.

Держать контейнер плотно закрытым. Хранить, предотвращая от попадания прямых солнечных лучей, вдалеке от источников нагревания, искр и огня.

Нельзя использовать искрящие инструменты.

Избегайте контакта с кожей и глазами. Избегайте вдыхания пыли, частиц аэрозоля или тумана, возникающих при использовании этого препарата. Избегайте вдыхания пыли при проведении процесса очистки с помощью песка.

Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки.

Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см. Раздел 8).

Не пользуйтесь давлением для освобождения контейнера от продукта. Контейнер не рассчитан на работу под давлением. Всегда храните продукт в контейнере, изготовленном из того же материала, что и исходный контейнер.

При работе соблюдайте правила, относящиеся к охране труда и технике безопасности.

При работе оператора внутри камеры для распыления, независимо от того, происходит распыление или нет, контролируйте содержание в воздухе частиц или паров растворителя. При превышении ПДК в процессе распыления операторы должны носить респиратор с принудительной подачей воздуха до тех пор, пока концентрация частиц и паров растворителя не упадет ниже ПДК в воздухе рабочей зоны.

Хранение: Хранить в соответствии с местными правилами. Соблюдайте меры предосторожности, указанные на этикетке. Храните лак в прохладном, хорошо проветриваемом месте вдали от источников воспламенения.

Хранить вдали от окислителей, сильных щелочей, сильных кислот.

Не курить. Предотвращайте не разрешенный доступ. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта.

Не выбрасывать в канализацию

8. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Технические меры предосторожности: Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При нормальной работе этого можно достичь с помощью местной вытяжной вентиляции и хорошей общеобменной вентиляции. Если принятые меры недостаточны, чтобы поддерживать концентрацию взвешенных частиц и паров растворителя ниже предельно допустимой в воздухе рабочей зоны, необходимо надевать защитный респиратор.

Наименование ингредиента	Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	Класс опасности
диметилбензол	150/50	3

Средства индивидуальной защиты:

Дыхательная система: Если рабочие подвергаются действию продукта в концентрации, превышающей предельно допустимую концентрацию в рабочей зоне, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Используйте респиратор с угольным и противопылевым фильтром во время покраски пистолетом (в виде комбинации фильтров А-Р2). В ограниченных пространствах используйте оборудование для подачи сжатого или свежего воздуха. Когда красите валиком или кистью, пользуйтесь угольным фильтром.

Кожа и тело: Персонал должен носить антистатическую одежду, изготовленную из натуральных материалов или синтетических волокон, устойчивых к воздействию высокой температуры.

Руки: Используйте при продолжительной или неоднократной работе с лаком специальные перчатки. Для предохранения кожи от воздействия лака могут быть использованы защитные кремы, однако их нельзя применять после воздействия продукта на кожу. Для правильного выбора защитных перчаток, которые соответствовали бы требуемой химической стойкости и проницаемости, запросите консультации производителя перчаток

Глаза: Используйте защитные очки, предохраняющие глаза от попадания брызг и тумана жидкости.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние: вязкая жидкость
Запах: характерный для растворителей
Цвет: безцветный
Температура вспышки: 27°C в закрытом тигле
Плотность: (1,0±0,05) г/см³
Растворимость: не растворим в воде

10. Стабильность и химическая активность

Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий его хранения и проведения работы с ним (см. раздел 7).

Для предотвращения сильных экзотермических реакций необходимо хранить вдали от следующих материалов: окислители, сильные щелочи, сильные кислоты.

11. Токсичность

Глак относится к 3 классу опасности – вещества умеренно опасные.

Для получения детальной информации см. разделы 2 и 15.

Воздействие паров растворителя при их концентрации, превышающей ПДК в воздухе рабочей зоны, может оказывать неблагоприятные эффекты на здоровье человека, такие как раздражение слизистых оболочек и дыхательной системы. За счет проникновения через кожу растворитель может оказать некоторые из указанных выше эффектов. Симптомы и признаки отравления включают головные боли, головокружение, усталость, мышечную слабость, сонливость и, в исключительных случаях, потерю сознания. Неоднократный или продолжительный контакт с препаратом может обезжиривать кожу, что, в свою очередь, приведет к появлению неаллергических контактных дерматитов и экзем. При попадании брызг в глаза жидкость может привести к раздражению глаз и обратимым повреждениям.

Возможны аллергические реакции.

12. Воздействие на окружающую среду

Данные о самом продукте отсутствуют.

Не сбрасывайте в дренажные каналы и водные потоки.

Данные по экотоксичности

Наименование ингредиента	Биологический вид	Период	Результат
Диметилбензол	Centarchidae (CL50) рыба	24 часа	24 мг/л
	Phoxinus phoxinus	24 часа	29 мг/л
	Oncorhynchus mykiss (LC50)	96 часов	3,3 мг/л
	Lepomis macrochirus (LC50)	96 часов	8,6 мг/л
	Pimephales promelas (LC50)	96 часов	13,4 мг/л

13. Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

Остатки эмали, использованная тара, обтирочный материал, отходы от зачистки подлежат сбору в специальные емкости и направлению их для ликвидации на специальные предприятия, имеющие разрешение и лицензию на переработку отходов, или места, согласованные с органами санэпиднадзора.

14. Требования по безопасности при транспортировании


Российские правила транспортных перевозок

Транспортное наименование: **Лак 7320**

Виды транспортных средств: Транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта / 1,7 /

Классификация опасного груза: Класс 3, подкласс 3.3
Классификационный шифр – 3313
Знак опасности – по ГОСТ 19433 (черт. 3)
Серийный номер ООН – 1263

Транспортная маркировка:
Манипуляционные знаки:



«Беречь от солнечных лучей»



«Беречь от влаги»



«Герметичная упаковка»

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): КЭМ – 345 КЭ

Информация об опасности при железнодорожных перевозках: На транспортную тару наносят:
при перевозке по железной дороге в пределах РФ:
- знак опасности – чертеж 3
- номер ООН – 1263

Аварийная карточка: № 305

Международные правила транспортных перевозок

Класс: 3
 Подкласс: 3.3
 Серийный номер ООН: 1263
 Ярлык:



Перевозка в соответствии с ADR/RID, IMDG/IMO and ICAO/IATA и местными правилами.

15. Международное и национальное законодательство**Национальное законодательство**

Законы РФ: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 73-ФЗ от 10.01.2002 г.
 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Документация, регламентирующая требования по защите человека и окружающей среды (сертификаты): Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.001354.04.11 от 05.04.2011 г.

Международное законодательство:

Правила ЕС: Данный продукт классифицируется и маркируется при поставке в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС.

Предупредительная маркировка: R10 – Огнеопасно.
 R11 – Легковоспламеняющееся.
 S23 – Не вдыхайте пары / распыление.
 S38 – При недостаточной вентиляции используйте соответствующее респираторное оборудование.
 S36/37/39 – Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз.
 S51 – Использовать только в хорошо проветриваемых местах.

16. Дополнительная информация

Продукт не должен использоваться в целях, отличных от указанных в техническом описании продукта.

Ограничения по применению: нет

Полный текст ссылок, приведенных в разделе 2: R10 – Огнеопасно.
 R 20/21 – Опасно при вдыхании и при контакте с кожей.
 R36/38 – Оказывает раздражающее действие на глаза и кожу.
 R 26/28 – Токсично при вдыхании и глотании
 R66 – Многократное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.