

## Техническая характеристика

### ЛАК «ИНТЕРЬЕР»

ТУ 2316–004–0–31953544–00

#### ТИП

Акриловый декоративно-отделочный лак.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для отделки деревянных поверхностей в интерьерах жилых помещений и офисов. Лак «Интерьер» является современным материалом для отделки дерева, эффективно подчеркивает его текстуру и образует прочное, равномерное, глянцевое покрытие. Лак находит широкое применение при отделке стеной деревянной панели, деревянных инструментов. Лак быстро сохнет, не содержит вредных для здоровья компонентов, не имеет неприятного запаха. Пожаровзрывобезопасен.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет и внешний вид	после высыхания должен образовывать прозрачную бесцветную пленку с ровной однородной поверхностью
Массовая доля нелетучих веществ, %	44-48
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20° С, с, не менее	13
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ° С, час, не более	1
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ Б, усл. ед., не менее	0,2
Расход на 1 слой (зависит от породы древесины) г/м <sup>2</sup>	100-150

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности	сухая деревянная поверхность должна быть очищена от пыли, воска, жира и других загрязнений и отшкурена.
Способ нанесения	перед употреблением лак тщательно перемешать.- Нанести первый слой лака, разбавленного водой (20 частей лака + 1 часть воды); сушить 1 час; поверхность отшкурить мелкозернистой шкуркой; нанести последующие 2-3 слоя с промежуточной сушкой 1 час ( при температуре 18-20°С).
Нанесение	кистью, валиком
Условия хранения	Лак хранят и транспортируют при температуре выше 0° С
Гарантийный срок	12 месяцев