

Техническая характеристика ЛАК ВАК «2404-064»

ТИП

Акрилатный водный лак

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак для мебели и столярных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для создания прозрачного бесцветного покрытия I-III классов по ГОСТ 24404 на изделиях из массива сосны и березы. Высококачественный, профессиональный, акрилатный лак. Практически не имеет запаха, быстро высыхает, хорошо шлифуется. Имеет высокую адгезию, светостойкость. Стойкость к истиранию соответствует ГОСТ 2720. Стойкость поверхности соответствует классу R4 по требованиям ИКЕА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет и внешний вид	бесцветный
Массовая доля нелетучих веществ, %	34
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при $20,0 \pm 0,5^\circ \text{C}$, с, не менее	90-120
Время высыхания до степени 3 при $20 \pm 2^\circ \text{C}$, час, не более	1
Толщина нанесения	2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя
Разбавитель	вода
Блеск	18-25

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность предварительно зашкуривается, с нее удаляется пыль, воск и жирные загрязнения. Перед нанесением лак хорошо перемешивается. При нанесении лак образует молочно-белую пленку, которая становится прозрачной по мере высыхания.

Применять при температуре не ниже 15°C .

НАНЕСЕНИЕ

Распылением

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час до степени 3 при $t+17^\circ$ и относительно влажности воздуха 65%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре выше 0°C . Не допускать замораживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

9 месяцев со дня изготовления