

Лак ВАК ВД-АК-1401-015 для оконных блоков

ПРИМЕНЕНИЕ Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия оконных блоков и наружных дверей. Применяется в системе с грунтами серии ВАК® ВД-АК-01110-БИО-7-801-816, либо в 2-х слойной системе для получения бесцветного покрытия.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионный лак на акриловой основе. Содержит компоненты, предотвращающие образование плесени и защищающие от ультрафиолета. Быстро высыхает, создает свето- и атмосферостойкое покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 38%
Вязкость при поставке (по Брукфильду)	6-12 Па*с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1,5 часа (толщина мокрой пленки – 250 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 220-260 мкм мокрого слоя при однослойном и 120-140 мкм при двухслойном нанесении.
Разбавитель	Вода
Блеск	полуглянцевый
Цвет	бесцветный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты – ВАК® ВД-АК-01110-БИО-7-801-816
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Безвоздушным распылением, методом Airmix
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев

* - Для улучшения защитно-декоративных свойств покрытия рекомендуется добавлять в бесцветный лак 1% соответствующего лессирующего грунта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.