

## Шпаклевка ВАК-002-110 для мебели и столярных изделий

---

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Шпаклевка предназначена для заделки мелких дефектов и выравнивания небольших площадей на деревянных поверхностях перед окраской деталей мебели, дверей из массива древесины, эксплуатирующихся внутри помещений.
<b>СВОЙСТВА</b>	Водно-дисперсионная шпаклевка на акриловой основе.

---

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Сухой остаток</b>	Около 80%
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	1-3 часа в зависимости от толщины нанесения
<b>Толщина нанесения</b>	До 2 мм
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Цвет</b>	белый, береза, светлый орех, дуб, сосна, бук, вишня, темный орех

---

<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	
<b>Подготовка поверхности</b>	Шлифование
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже 15°C
<b>Нанесение</b>	Шпателем
<b>Хранение</b>	При температуре не ниже +5°C

---

<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.
--------------------------	--