

Универсальное моющее (очищающее) средство ТИСС (гоя)

Предназначено для: удаления загрязнений нефтяного, масляного, почвенного, белкового и т.п. подобного происхождения, нагаров и сажи, тяжелых смазок и жиров, включая застарелые, полировочных паст на жировой основе (паста гоя и т.п.) с любых твердых поверхностей. Обладает высоким моющим и обезжиривающим эффектом.

Область применения: для очистки автомобильного и железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, объектов метрополитена, в т.ч. электроподвижного состава, как вручную так и на механизированных моечных установках, для очистки узлов и деталей в ремонтной базе, фасадов зданий, полов и стен производственных помещений. Для очистки металлических поверхностей и их обезжиривания под покраску, в т.ч. вододисперсионными материалами. Средство может использоваться в машинах высокого давления.

Характеристика вещества: концентрированное жидкое средство слабощелочного характера, водорастворимо. Не содержит фосфатов, хлоридов, свободной щелочи. Биоразлагаемо. Разрешается сброс в канализацию после разбавления. Бесцветное или слабоокрашенное. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Негорючее. При соблюдении всех необходимых мер предосторожности не представляет опасности, не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Эффективно в холодной воде.

Рекомендации по применению

1. В зависимости от степени загрязнения средство разбавить водой (5-200 мл. средства на 1 л воды, желательно теплой до 40°C. Рабочий раствор нанести на сухую обрабатываемую поверхность щеткой, губкой и т.п. методом пневматического распыления.
2. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 2-5 минут.
3. Растереть щеткой, губкой или тряпкой. При высыхании рабочего раствора смочить обрабатываемую поверхность водой или рабочим раствором.
4. Смыть водой (желательно теплой). Перед нанесением лакокрасочных материалов промытая водой поверхность должна быть высушена. Вододисперсионные и грунтовые краски можно наносить на влажную поверхность только при использовании 0,5-1% рабочих растворов и обязательной протирке очищенной поверхности чистой влажной тряпкой.
5. При необходимости обработку повторить.

Меры предосторожности

С рабочим раствором:

Обычные меры при обращении с моющими растворами, применять резиновые перчатки, резиновый фартук, защитные очки.

С концентратом:

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей. при попадании средства на кожу обильно промыть водой и 2% раствором борной кислоты. Применять резиновые перчатки, резиновый фартук и защитные очки.