

## ТИСС (ж/д)

### **профессиональное универсальное моющее – очищающее средство технического назначения**

**Предназначено для** удаления загрязнений нефтяного, масляного, почвенного белкового и т.п. происхождения, нагаров и сажи, грязе-солевых и грязе-окисных («ржавых») потеков с любых твердых поверхностей. Обладает высоким моющим и обезжиривающим эффектом.

**Область применения:** для очистки автомобильного и железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, объектов метрополитена, в т.ч. электроподвижного состава, как вручную так и на механизированных моечных установках, для очистки узлов и деталей в ремонтной базе, фасадов зданий, полов и стен производственных помещений.

**Характеристика вещества** Концентрированное жидкое средство щелочного характера, водорастворимое. Не содержит фосфатов, хлоридов. Биоразлагаемое. Разрешается сброс в канализацию после разбавления. Бесцветное или слабоокрашенное. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Негорючее. При соблюдении всех необходимых мер предосторожности не представляет опасности. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Обладает дезинфицирующими свойствами.

### **Рекомендации по применению**

1. В зависимости от степени загрязнения средство разбавить водой (100мл средства на 100 литров воды при механизированной мойке, 15-200 мл средства на 1 л. воды, желателно теплой до 40° С). Рабочий раствор нанести на сухую обрабатываемую поверхность щеткой, губкой и т.п., методом погружения или распыления.
2. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 3-5 минут.
3. Растереть щеткой, губкой или тряпкой. При высыхании рабочего раствора смочить обрабатываемую поверхность водой или рабочим раствором.
4. Смыть водой (желателно теплой).
5. При необходимости обработку повторить.

### **Меры предосторожности**

#### **1. С рабочим раствором:**

Обычные меры при обращении с моющими растворами, применять резиновые перчатки, резиновый фартук, защитные очки.

#### **2. С концентратом:**

Не использовать для очистки изделий из цветных металлов, хранить в герметичной таре, в местах, недоступных для детей. При попадании средства на кожу обильно промыть водой и 2 % раствором борной кислоты. Применять резиновые перчатки, резиновый фартук и защитные очки.

Осторожно! Содержит щелочь.

Технические условия утверждены Департаментом пассажирского сообщения и локомотивного хозяйства МПС РФ, а также согласованы со ВНИИЖТ.

Средство включено в Технологическую инструкцию по очистке и обмывке наружной и внутренней поверхности моторвагонного подвижного состава ТИ-ЦПРИГр-7-25-2002.

Средство включено в Технологическую инструкцию по наружной и внутренней обмывке кузовов пассажирских вагонов ТИ-ЦЛПВ-1-2003.

Средство включено в Типовые технологические процессы: ТП-ЦЛПВ-33/1-2003, ТП-ЦЛПВ-33/3-2003, ТП-ЦЛПВ-33/4-2004.